

30/40 kW

Stazione di ricarica rapida DC



CARATTERISTICHE



- Stazione di ricarica rapida in corrente continua



- Interfaccia con schermo LCD



- Funziona anche quando la disponibilità di potenza è inferiore limitando la potenza di uscita a quella disponibile



- Provvista di interfaccia di comunicazione con eventuali protocolli opzionali come GPRS o 4G

Parametri Tecnici

Modello	KY-AC-30KW		KY-AC-40KW
Tensione di ingresso	380±20% V AC		
Ingresso Connessione	3P+N+PE		
Corrente di ingresso	32 A		
Frequenza	50-65 Hz		
Fattore di potenza	> 0,99		
Efficienza	94,5%		
Tensione di uscita	200-750 V DC	200-750 V DC	200-750 V DC (const)
Potenza in uscita	30 kW		40 kW
Tempo di ricarica (batteria da 60kWh)	~ 2 h		~ 1h 30'
Corrente di uscita massima	60 A	70 A	90 A
Touch Panel TFT-LCD	Schermo LCD – indicatore LED		
Cavo pistola Lunghezza	5m		
Connettore	CCS tipo 2		
Livello di protezione	IP54		
Temperatura di esercizio	-25-55 °C		
Rumore	<60 dB		
MTBF	100.000 h		
Standard Esecutivi	IEC 62196, SAE J1772		
Funzioni di sicurezza	Sovratensione, minima tensione, sovraccarico, corto circuito, verso terra, massima temperatura, minima temperatura, fulminazioni, arresto d'emergenza, perdite		
Metodo di pagamento	App / Carta di credito / Codice QR		
Connettività	Ethernet / WiFi / 4G		
Protocollo	OCCP 1.6		
Dimensioni [mm]	6000 x 200 x 1600		

Suriano srl
Via Galileo Galilei, 4/E, Mestrino (PD), 35035, Italy
www.surianosrl.com