

**360 kW**

**Stazione di ricarica rapida DC**



#### CARATTERISTICHE



- Stazione di ricarica rapida in corrente continua
- Interfaccia con schermo LCD
- Funziona anche quando la disponibilità di potenza è inferiore



limitando la potenza di uscita a quella disponibile



- Provvista di interfaccia di comunicazione con eventuali protocolli opzionali come GPRS o 4G

## Parametri Tecnici

Modello	KY-AC-360KW
Tensione di ingresso	380±20% V AC
Ingresso Connessione	3P+N+PE
Frequenza	45-55 Hz
Fattore di potenza	> 0,99
Efficienza	95%
Tensione di uscita	200-750 V DC
Corrente di uscita massima	0-250 A per pistola
Potenza in uscita	360 kW
Tempo di ricarica (batteria da 60kWh)	~ 10'
Touch Panel TFT-LCD	Schermo LCD – indicatore LED
Cavo pistola Lunghezza	5m
Connettore	CCS tipo 3 / CHAdeMo
Livello di protezione	IP54
Temperatura di esercizio	-25-55 °C
Rumore	<65 dB
MTBF	100.000 h
Standard Esecutivi	IEC 62196, SAE J1772
Funzioni di sicurezza	Sovratensione, minima tensione, sovraccarico, corto circuito, verso terra, massima temperatura, minima temperatura, fulminazioni, arresto d'emergenza, perdite
Metodo di pagamento	App / Carta di credito / Codice QR
Connettività	Ethernet / WiFi / 4G
Protocollo	OCCP 1.6
Dimensioni [mm]	1954 x 1082 x 1272

Suriano srl  
Via Galileo Galilei, 4/E, Mestrino (PD), 35035, Italy  
[www.surianosrl.com](http://www.surianosrl.com)