

7kW / 15 kW / 20 kW / 30 kW / 40 kW
Caricabatterie DC portatile



CARATTERISTICHE



- Equipaggiamento di ricarica **portatile**



- Interfaccia con schermo LCD



- Funziona anche quando la disponibilità di potenza è inferiore limitando la potenza di uscita a quella disponibile

- Tensione di uscita fino a 750 V, che permette l'utilizzo di connettori comodi e maneggevoli

Parametri Tecnici

Ricarica DC per uso privato (auto private, veicoli logistici, camion, etc.), si presta particolarmente ad essere proposta assieme ad un vicolo elettrico come ricarica portatile quando la rete di ricarica risulta insufficiente.

Viene adottata la nuova topologia del circuito PFC trifase ad alta efficienza, il fattore di potenza è maggiore di 0,99, e il tasso di distorsione armonica è $\leq 5\%$.

Il modulo di alimentazione a commutazione ad alta frequenza adotta la tecnologia di commutazione graduale a sfasamento a ponte intero, e l'efficienza di esecuzione è elevata. L'avanzata tecnologia di condivisione della corrente digitale migliora efficacemente l'accuratezza della condivisione della corrente e anti-interferenza. La tecnologia Sleep del primo modulo e la tecnologia Wheeling garantiscono il funzionamento ad alta efficienza del sistema; Controllo intelligente del processo di ricarica e monitoraggio e protezione perfetti del processo di ricarica, funzionamento stupido; Un pulsante viene riempito automaticamente con semplice e pratico; Visualizza la tensione di carica, corrente, SOC e altre informazioni e stato operativo in tempo reale e visualizza il grado di carica dopo la ricarica è completata; la tecnologia hot swap del modulo rende più conveniente la manutenzione;

Modello	KY-DC-7KW	KY-DC-15KW	KY-DC-20KW	KY-DC-30KW	KY-DC-40KW
Tensione di ingresso	90-265V - 260-475V				
Ingresso Connessione	L+N+PE - 3P+N+PE				
Corrente di ingresso	32 A	30 A	40 A	50 A	80 A
Frequenza	50/60 Hz				
Fattore di potenza	> 0,99				
Efficienza	95%				
Tensione di uscita	200-750 V				
Potenza in uscita	7 kW	15 kW	20 kW	30 kW	40 kW
Corrente di uscita	20A	25A/33A	33A/60A	50A/100A	66A/120A
Touch Panel TFT-LCD	Tubo digitale - Vocale - Schermo display				
Ingresso cavo lunghezza	5m				
Cavo pistola Lunghezza	3m				
Connettore	CCS tipo 2				
Livello di protezione	IP43				
Temperatura di esercizio	-20-55 °C				
Temperatura ambiente di lavoro	-20 °C~50 °C				

Suriano srl

Via Galileo Galilei, 4/E, Mestrino (PD), 35035, Italy

www.surianosrl.com